
DW-AEG

벽걸이형 전기 방열기

세계적인 브랜드 독일 “아이게(AEG)”사의 기술이 접목된 전기방열기는
기존의 난방방식을 새롭고 편리하게 바꿔드립니다.





DW-AEG

벽걸이형 전기방열기의 세계적 이름 – 대원 '아에게'

150년 동안 축적된 독일 장인정신의 난방기의 기술



제품사용장소

- 동파방지 (학교 / 공중 화장실)
- 일정온도 유지 (연구실 / 실험실)
- 무소음, 무취, 무공해 (수험생공부방)
- 쾌적한 난방 (어린이방 / 노약자방)
- 뛰어난 방수 (화장실 / 욕실)

DW-AEG 벽걸이형 전기 방열기의 특징

안전성

- **동파방지** – 온도조절기를 "*"에 맞춰놓으면 6℃이하일 때 자동적으로 작동, 주변시설물의 동파를 방지합니다.
- **온도고정기능** – 자동온도조절기가 설정된 온도를 일정하게 유지하여 쾌적한 환경을 조성합니다.
- **과열방지** – 과열이 됐을 경우 자동적으로 전원을 차단하는 온도과승방지장치가 내장되어 있습니다.
- 이중절연의 구조, 뛰어난 방수효과(방수등급 IP24)로 습기에 의한 인체감전으로부터 보호합니다.

경제성

- 매우 정확한 자동온도조절 장치는 온도를 고정시켜 에너지 절약을 통한 경제적인 난방을 실현합니다.
- 최상의 부품만을 사용하여 제품의 긴 수명을 보장합니다.

편리성

- 설치부터 사용, 관리까지 전 과정이 매우 간편하며 조절장치 작동이 용이합니다.
- **대류교류방식** – 찬 공기가 하부로 유입되어 내부 히터에 의해 가열된 후 상부의 방출구를 통해 나오는 대류 교환방식으로, 구석구석까지 균일한 온도를 공급하며 무공해, 무취, 무소음의 탁월한 효과를 나타냅니다.
- 벽걸이 타입, 슬림한 디자인은 최소의 공간만을 차지합니다.
- 공간의 크기에 따라 적합한 제품 선택이 가능(세분화된 모델) 합니다.

DW-AEG




아에게 벽걸이형 전기 컨벡터 히터는 대류난방 방식의 컨벡터로 완벽한 동파방지 기능과 방수시스템으로 욕실은 물론 어느 곳에 설치해도 항상 간편하고 쾌적한 신개념 전기 컨벡터 히터입니다.

■ 벽걸이형 전기 방열기 사양

모 델 명	전 압 (V)	소비전력 (W)	규격(mm) W×D×H	중 량 (kg)
DW-050S	AC220V 60Hz	500	340×80×440	3.5
DW-075S		750	420×80×440	4
DW-100S		1000	420×80×440	4
DW-125S		1250	580×80×440	5.3
DW-150S		1500	580×80×440	5.3
DW-200S		2000	740×80×440	6.3
DW-250S		2500	900×80×440	7.6

※ 매립형 케이스 및 커버는 별도 주문제작합니다.



■ 온도설정 단계 및 작동온도

설정단계	센서가 작동하는 온도(℃)
*	6~7
1	9 이하
2	12 이하
3	15 이하
4	18 이하
5	21 이하
6	24 이하
7	27 이하
MAX	30 이하

온도조절기를 4에 설정시, 18℃이하일 때 센서가 작동하여 난방이 자동적으로 가동됩니다.
단, 센서의 감지시간은 10~20초 이내입니다.

■ 방수등급(IP24)

1단계	20cm 높이에서 수직으로 3ℓ 물방울을 10분간 방수가능
2단계	20cm높이에서 수직에서 15° 범위에서 떨어지는 3~5ℓ 의 물방울을 10분간 방수가능
3단계	20cm 높이에서 수직에서 60° 범위에서 떨어지는 10ℓ 의 물을 10분간 방수가능
4단계	30cm~50cm 높이에서 전방향으로 떨어지는 10ℓ 의 물을 10분간 방수가능
5단계	3m 거리로부터 전방향으로 떨어지는 12ℓ 의 30kpa 물을 3분간 방수가능
6단계	3m 거리로부터 전방향으로 강하게 쏟아지는 30ℓ 의 100kpa 물을 30분간 방수가능
7단계	일정한 조건이 만족되면 수심 1m까지 잠겨서 30분간 사용가능
8단계	사용자와 제조자간의 협의에 의하여 물속에서도 사용가능
아에게 방수등급 4단계	

www.dwene.co.kr

- ISO 9001 품질경영시스템 인증
- ISO 14001 환경경영시스템 인증

대원유니온(주)

DAEONE

151-873 서울시 관악구 신림동 515-15
TEL : (02)831-2778~9
FAX : (02)831-2759